

INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATIC PROBLEMS OF THE TECHNICAL MECHANIC


**ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE
MPTM 2024**

**April 18-19, 22, 2024
Dnipro, Ukraine**

**Book of Abstracts
Part 1; 2**

**МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАТЕМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОЇ
МЕХАНІКИ – 2024**

Матеріали конференції



Дніпро – 2024

МАТЕМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ – 2024

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Стеблянко П.О.

Заступники голови: Дзюба А.П., Крилова Т.В., Пошивалов В.П.

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ

1. Механіка деформівного твердого тіла, механіка рідини, газу та плазми.
2. Іноваційні технології в машинобудуванні, металургії, геотехнічній механіці, будівництві та освіті.

ЗМІСТ

<p><i>Симпозіум (присвячений пам'яті член-кореспондента НАН України В.С. Гудрамовича)</i> <i>Секція Механіка Секція Іноваційні технології</i></p>	<p>сторінка 3 сторінки 21-23 сторінки 97-98</p>
---	---

*В межах першої частини конференції проведено Симпозіуму
«Механіка деформівних тіл і конструкцій», пам'яті член-кореспондента НАНУ
В.С. Гудрамовича*

*В рамках другої частині конференції (вересень 2024 р.) проведено Симпозіум
«Механіка суцільного середовища і міцності конструкцій», присвячений 105-їй
річниці від дня народження академіка В.І. Моссаковського*

Симпозіум

***«Механіка суцільного середовища і міцності конструкцій»,
присвячений 105-ї річниці від дня народження
академіка В.І. Моссаковського (19 вересня 2024)***

1(133) А.П.Дзюба ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ, ЛЕГЕНДАРНИЙ РЕКТОР, БАГАТОГРАННА ОСОБИСТІСТЬ до 105 річчя від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора Володимира Івановича Моссаковського (27.08.1919 – 13.07.2006)	130
2(130) В.П. Пошивалов ПІДВІЩЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛЮМІНІСВІХ СПЛАВІВ ЗА РАХУНОК ЗБУДЖЕННЯ В НИХ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ	136
3(131) В.З. Грищак , В.В. Бабуров ПРОГНОЗУВАННЯ РУЙНІВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ СКЛАДЕНИХ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ	137
4(126) В.В. Лобода, Т.В. Ходанен, І.Ю. Гергель, О.В.Комаров ПРО ЗНАХОДЖЕННЯ КОНТАКТНИХ ЗОН ТРИЩИНІ МІЖ ДВОМА МАТЕРІАЛАМИ У ТІЛІ СКІНЧЕННИХ РОЗМІРІВ	139
5(97) O.P. Kruckovskyi, G.I. Lariionov, U.V. Zemlyana ON MATHEMATICAL MODEL CHOICE OF REBAR ANCHOR AND FIXED COMPOUND INTERACT PROCESS	140
6(57) Ю.П. Глухов МОДЕлювання динамічних процесів в шаруватій основі з початковими напруженнями	141
7(65) O.D. Petrov, Yu.A. Chernyakov, P.O. Steblyanko BENDING OF A THREE-DIMENSIONAL BEAM IN THE PRESENCE OF LARGE PLASTIC DEFORMATIONS	142
8(105) М.О. Бабешко, В.Г. Савченко АНАЛІЗ ОСЕСИМЕТРИЧНОГО ТЕРМОПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ВРАХУВАННЯМ ВИДУ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ТА РІЗНОМОДУЛЬНОСТІ МАТЕРІАЛІВ	143
9(119) O.G. Nikolaev, M. V. Skitska THERMOELASTIC PROBLEM FOR A SPACE WITH TWO INCLUSIONS AND HEAT GENERATION	144
10(88) I.O. Горошко, А.Г. Дем'яненко, Д.В.Ключник МЕХАНІЧНІ, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ ПРУЖНИХ СИСТЕМ з РУХОМИМ ІНЕРЦІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ, ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ, АНАЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ	145
11(112) Є.М. Ірза ТЕРМООБРОБКА СТРУКТУРНО НЕОДНОРІДНИХ В'ЯЗКОПРУЖНИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ	146
12(118) O.G. Nikolaev, A. S. Krainichenko SOME PROBLEMS FOR TRANSVERSALY ISOTROPIC SPACE WITH PERIODIC CRACK SYSTEMS	147
13(120) Т.В. Ходанен, В.В. Дерев'янко ВИКОРИСТАННЯ ANSYS SMART CRACK GROWTH для МОДЕлювання	

ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ КРАЙОВОЇ ТРИЩИНІ В ІЗОТРОПНОМУ ТІЛІ	148
14(123) K. Muravski, E. Strelnikova, D. Kriutchenko, O. Sierikova HYPERSINGULAR INTEGRAL EQUATIONS IN CRACK PROPAGATION PROBLEMS	149
15(122) N. Chondhary, K. Degtyarev, E. Strelnikova, O. Sierikva COMPUTER SIMULATION OF FREE AND FORCED VIBRATION OF COMPOUND FUEL TANKS	150
16(58) А. Ю. Глухов, Ю.П. Глухов ПОШИРЕННЯ ПРУЖНИХ ХВИЛЬ КРУЧЕННЯ ВЗДОВЖ ШАРІВ КОМПОЗИТНОГО НЕСТИСЛИВОГО МАТЕРІАЛУ З ПОЧАТКОВИМИ НАПРУЖЕННЯМИ	151
17(128) А.В. Сохацький А.В. ДО ПИТАННЯ МОДЕлювання АЕРОДИНАМІКИ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПОБЛИЗУ МЕЖІ РОЗДЛУ СЕРЕДОВИЩ	153
18(125) Е.О. Коваленко, С.О. Чернецький ВПЛИВ ІСТОРІЇ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИЙ СТАН ДВУШАРОВОГО ТІЛА ПРИ СКЛАДНИХ УМОВАХ КОНТАКТУ	154
19(68) E. L. Hart, O. D. Shebanov ON STRESS CONCENTRATION NEAR A CIRCULAR HOLE IN A CYLINDRICAL SHELL IN THE PRESENCE OF ELLIPTICAL INCLUSIONS	155
20(129) О.В. Комаров ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРИ УСТАЛЕНому РУСІ ТРИЩИНИ В ОРТОТРОПНОМУ МАТЕРІАЛІ	156




Рис. 3 Приклад ітераційної перебудови сітки та зміни розподілу деформацій у процесі прикладання навантаження

Значення всіх потрібних факторів (розподіл напружень і деформацій, коефіцієнти інтенсивності напружень, напрямок росту тріщини, тощо) доступні для аналізу на кожному кроці розрахунків.

Таким чином, використання Ansys SMART Crack Growth дозволяє моделювати, спостерігати та більш глибоко аналізувати процес розвитку тріщин за рахунок оновлення сітки у процесі деформації з урахуванням зміни геометрії.

HYPERSINGULAR INTEGRAL EQUATIONS IN CRACK PROPAGATION PROBLEMS

Muravski K¹., Strelnikova E.² Kriutchenko D²., Sierikova O.³

¹ Zelena Gora University, Poland

² A.M. Pidhorny Institute of Power Machines and systems NAS of Ukraine

³ National University of Civil Defence of Ukraine, Ukraine

In the context of extending the service life of power machines, petrochemical and energy equipment at many industrial enterprises of Ukraine, in particular during modernization, the main question arises: how to extend the service life of individual units and whether it is necessary to replace outdated equipment to maintain operational efficiency. the reliability of the operation of these units while complying with guarantees of power and efficiency. Given the long-term use of this equipment, its elements are often prone to weakening due to various types of microdefects. The propagating these defects can lead to failure or even complete

destruction of the corresponding structural elements. Therefore, it is important to estimate the time during which these elements can fail under cyclic loading conditions. This issue is also relevant for safe long-term transportation of structural elements according to real cyclo-grams of transportation. This research proposes a method for estimating the durability of structural elements with cracks. It was supposed that the cracks form chains. These defects are quite dangerous, because under the action of cyclic loads they can lead to the fusion of cracks and the destruction of the structural element. The Paris criterion was used to assess crack resistance. The stress intensity factors are calculated by solving the hypersingular integral equation [1]. The method allows us to find out the number of cycles in which defects in the chain will grow to unacceptable sizes. Fatigue durability, determined by the number of cycles to failure under alternating stresses, consists of the number of cycles to the initiation of a crack and the number of cycles of its propagation. This time serves to determine the durability of the structure and the terms of the inter-repair period. The problem is to determine the time (number of cycles), after which the crack grows to a critical size, and the structural element is destroyed. A method of assessing the durability of structural elements in the presence of chains of cracks under conditions of cyclically variable loads has been developed. The method made it possible to find out for how many cycles the defects in the chain will grow to unacceptable sizes in composites [2]. Such calculations must be made to determine the duration of the inter-repair and inter-inspection periods. The obtained data testify to the validity of the recommendations and technical requirements for welds in hydraulic turbines.

References

1. Karaiev, A., Strelnikova, E.: Axisymmetric polyharmonic spline approximation in the dual reciprocity method. *ZAMM-Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik*, 101(1), e201800339, DOI:10.1002/zamm.201800339.
2. Sierikova O., Koloskov V., Degtyarev K., Strelnikova E. Improving the Mechanical Properties of Liquid Hydrocarbon Storage Tank Materials. *Materials Science Forum*. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland (2022) 1068:223-229. [doi:10.4028/p-888232](https://doi.org/10.4028/p-888232).

COMPUTER SIMULATION OF FREE AND FORCED VIBRATION OF COMPOUND FUEL TANKS

Chondhary N.¹, Degtyarev K.², Strelnikova E.², Sierikva O.³

¹Bennet University, Republic of India

²A.M. Pidhorny Institute of Power Machines and Systems NAS of Ukraine

³National University of Civil Defence of Ukraine, Ukraine

The new analytical method and computational technique have been developed for simulating free and forced vibrations of compound fuel tanks in launch vehicles at various mission stages, including conditions of overload and microgravity, while accounting for the impacts of liquid sloshing. This technique employs innovative computational schemes and integrates advanced finite and boundary element methods with an analytical approach and their theoretical foundations. The proposed numerical method is more precise and efficient than existing counterparts and software packages, making it suitable for detailed simulations of fuel tank vibrations. It enables the consideration of coupled effects, including elastic wall deformations, fuel sloshing, varying liquid levels, changes in gravitational acceleration, and different free surface configurations at various mission stages. Additionally, it accounts for the influence of rigid and elastic internal baffles installed to dampen sloshing. To solve the